Pro 24f

Wide Format Inkjet Printer

Zdobądź przewagę na rynku dzięki wydajnej drukarce stołowej LED-UV

EFI H1626-LED

EFI H1626-RS

EFI H1626-SD

EFI Pro 16h

EFI Pro 32r

„Pro" wydajność

Flatebed LED EFI™ Pro 24f da Ci ogromną przewagę nad konkurencją. Wyposażony jest w zaawansowane technologie, m.in.: **druk bezpośredni LED-UV**, zmienną wielkość kropli atramentu, przemysłową konstrukcję ze stołem z wielostrefowym podsysem.

EFI Pro 24f to najlepszy wybór dla drukarzy produkujących grafiki reklamowe, reprodukcje dzieł sztuki, oznakowanie informacyjne i inne aplikacje specjalne o grubości do 2 cali (5 cm). Pozwoli zadrukować także gotowe przedmioty, z najwyższą precyzją i wydajnością aby spełnić kluczowe wymagania klientów.

Najważniejsze cechy

- Flatbed z ruchomą bramą i karetką. Stół roboczy o obszarze 1,32 m x 2,54 m z wielostrefowym podsysem, trzymającym nośnik nieruchomo na płaskiej powierzchni. Dokładny zadruk różnych prac na różnych formatkach.
- Cztery kolory + **dwa kanały koloru białego**, jednoprzebiegowy druk wielowarstwowy
- Możliwość drukowania zmienną wielkością kropli dla uzyskania wysokiej jakości apli i przejść tonalnych
- Technologia LED zapewniająca mniejsze zużycie energii, mniej odpadów i druk na cieńkich podłożach
- Cztery wybierane przez użytkownika strefy podsysu zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do najczęściej używanych rozmiarów nośników, zapewniając skuteczne przytrzymywanie bez maskowania
- Przemysłowa konstrukcja do druku 24/7
- Funkcja pominięcia obszarów bez grafiki (skip white) zwiększająca wydajność
- Łatwe drukowanie od krawędzi do krawędzi, skracające czas wykańczania grafik
- Funkcja „Multiboard" - jednoczesny zadruk płyt o różnych rozmiarach
- Oprogramowanie EFI Fiery® proServer Core z technologią przyspieszonego ripowania „FAST RIP", drukowania na żądanie, drukowania wstępnie zgranych plików z poziomu interfejsu drukarki
- Idealny do drukowania wysokiej jakości aplikacji: klasyczne nośniki, grafiki lentikularne, opakowania, POS/POP, dekoracje, „egzotyczne" materiały, nośniki o nieregularnym kształcie, druk na materiałach wrażliwych na temperaturę...

FASTRIP

- Mobilne stanowisko ze stacją roboczą i monitorem

Moc „zielonej” technologii LED

EFI to czołowy producent profesjonalnych, atramentowych drukarek LED.
Dzięki technologii utwardzania LED "cool cure" możesz uzyskać „więcej za mniej”.
Zwiększ swoje zyski, sprzedając wysokomarżowe produkty premium
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów:

- Rozszerz gamę obsługiwanych nośników, mając do dyspozycji zarówno niedrogie materiały jak i materiały premium
- Wydłuż czas pracy i produktywność dzięki możliwości szybkiego startu i zakończenia pracy oraz łatwieszej konserwacji
- Średnio 2-krotne niższe zużycie atramentów w porównaniu do innych technologii
- Miej aktywny wpływ na społeczną odpowiedzialność biznesu
- Zmniejsz koszty operacyjne przy mniejszym zużyciu energii, atramentów i lamp
- Zredukuj straty przy jednolitej kolorystyce i prostej obsłudze
- Spełnij wymagania klientów dotyczące ekologicznego rozwiązania druku z niskimi LZO, niższym zużyciu energii oraz mniejszej ilości odpadów i zużytych materiałów eksploatacyjnych

EFI Pro 24f

Funkcje i korzyści

- Standard: CMYK + 2 kanały koloru białego
- Dynamiczne lampy LED UV
- Wydajność do 107 m^2/h
- Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi
- Do 4 poziomów zmiennej wielkości kropli (4 level grayscale)
- Gotowy do integracji z EFI web-to-print i rozwiązań MIS/ERP z zastosowaniem technologii JDF
- Dostarczany z EFI Fiery proServer Core
- RIP i druk na żądanie, druk zripowanych prac z poziomu drukarki
- 1-roczny program Enhanced Service Program (ESP) obejmyhący drukarkę, Fiery proServer Core i oprogramowanie Fiery XF software

  Reakcja w 3 dni robocze
- Automatyczny pomiar grubości mediów
- Kolor biały jest śnieżnobiały (nie kremowy)
- Bolce pozycjonujące formatki
- Funkcja ochrony głowic przed zderzeniem z materiałem
- Drukowanie od krawędzi do krawędzi
- Druk różnych prac na różnych formatkach, z kolorem białym lub bez
- Szerokie spektrum obsługiwanych nośników

Media

- 4 strefy silnego podsysu; wybierane na żądanie
- Szerokość stołu: 291.8 cm
- Maks. obszar zadruku: 254 x 132 cm
- Maks. grubość medium: 5.08 cm
- Maks. ciężar medium: 180 kg

Produktywność

- Druk z kolorem białym - połowa prędkości CMYK

TRYB	FT^2/H	M^2/H
Ultra quality	71	7
High quality	142	13
POP quality	212	20
Production mode	289	27
Distant view/ outdoor mode	613	57
Express mode	1157	107

Obsługiwane formaty plików

Wszystkie popularne formaty, włączając PostScript 3™, EPS, TIFF, PDF, w trybach CMYK i RGB

Warunki pracy

- Temperatura: 20-30 °C
- Wilgotność: 30%-80% (nie skondensowane)
- Wymagana wentylacja (nie dostarczona z systemem)
- Waga: 1,599.82 kg (po rozpakowaniu)
- Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 446.5 x 208 x 138.9 cm
- Prąd: 208-240 VAC, 1-faza, 50/60 Hz, 20 amp - średnio podczas pracy (50 amp - skoki)

Dystrybutor w Polsce:

Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
ul. Gosławicka 2d
45-446 Opole

Internet: www.atrium.com.pl
e-mail: biuro@atrium.com.pl
tel.: 77 458-16-81

Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku zmian kursów EUR i USD o więcej niż 10%, podane ceny zostaną przeliczone. Kupujący decyduje o przeznaczeniu urządzenia i jego przydatności do prowadzonej działalności.

EFI fuels success.

Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być interpretowane jako gwarancja oprócz wyraźnego oświadczenia gwarancyjnego dostarczonego z produktami i usługami EFI.

APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, i WebTools są znakami zastrzeżonymi przez Electronics For Imaging, Inc. i/lub na terenie U.S. i/lub innych krajów.

Wszystkie pozostałe terminy i nazwy produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli i zostają niniejszym uznane.

© 2017 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. | WWW.EFI.COM

GVP.087.09.17_US